

ИМПРЕГНАТОР ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ – PROTECT BS

Приложение: Бетонowi изделия

Субстратът трябва да е чист, сух, без мазнини и други вещества, които биха могли да попречат на проникването на продукта.

- Разбърквайте на интервали преди и по време на обработка!
- Вертикалните и по-малки участъци се третират с тампон, четка или валик.
- Затворете добре контейнера след всяка употреба, продуктът има тенденция да образува кожа при контакт с въздуха.
- Количества за използване: 100 - 200 g/m²
- Посочените количества са приблизителни стойности, тъй като реално нанесеното количество зависи не само от структурата на повърхността, но и от попиваемостта на повърхността.
- Избягвайте пряко слънце, образуване на прах или замърсяване по време на нанасяне. Не прилагайте, ако прогнозата за времето казва дъжд през следващите 4 часа. Температурата на повърхността трябва да бъде поне 10 °C и макс. 30 °C. Инструментите трябва да се почистват старателно с вода или да се поставят във вода веднага след употреба. Веднъж изсъхнал продукт трудно се отстранява.

Спецификации: Външен вид: течност Цвят: бял Плътност: 1,02 ± 0,02 g/ml

Съхранение: При нормални условия на съхранение (затворен съд, 20 °C) минимален срок на годност 12 месеца

Пазете от замръзване, пряка слънчева светлина и замърсяване.

Температурата на съхранение не трябва да надвишава 30 °C. Разбъркайте преди употреба.

Продуктът трябва да се използва само с подходящи защитни ръкавици (EN 374) и предпазни очила (EN 166).

Когато се използва, осигурете добра вентилация (5 до 15 обмена на въздух на час).

Честота на употреба: 1 път годишно

Начин на употреба: Нанесете с помоща на валик, върху почистена и суха повърхност, един слой от продукта и го оставете да изсъхне 5 ч.