

БЕТОНОВ УЛЕЙ



бетонният улей е практично и устойчиво решение за организирано отвеждане на повърхностните води от пешеходни зони, алеи, дворове и пространства около сгради. Геометричната му форма е наклонена и съчетава функционалност, издръжливост и изчистен външен вид. Бетонният улей е подходящ за широк спектър от външни пространства – около промишлени и търговски сгради, складови бази, паркинги, пешеходни алеи, дворове, тераси и зони с интензивно движение. Улеят може да бъде интегриран до различни видове настилки и да се полага линейно в зоните, които е необходимо събиране и насочване на повърхностните води.

1. РАЗМЕРИ


	Растерни размери см.	бр./л.м.	бр./палет	кг./бр.	кг./палет	Фаска см
	30/30/12/10	3,33	48,00	24,00	1180	0,2

2. ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОВЪРХНОСТИ

ЦВЕТОВЕ



сиво



графит

Повърхности	Приложение
Видим бетон	- Отвеждате на дъждовните води - Окрайчване на настилки

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕРНА ЕД.	РАБОТНИ РАЗМЕРИ	допустими отклонения		ХАРМОНИЗИРАЩА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дължина (mm).	300	±	2	БДС EN 1338:2005/NA:2013
Широчина (mm).	300	±	2	
Височина (mm).	120	±	3	
Височина (mm).	100	±	3	
Отделяне на азбест	не съдържат			
Устойчивост на плъзгане/приплъзване	задоволително			
Топлопроводимост	NPD			
Дълготрайност	задоволително			
Реакция на огън	Клас A1			
Реакция на външен огън	смята се за достатъчно			
Якост на разцепване и огъване	≥3,6MPa			
Устойчивост при замразяване/размразяване със соли	Маркировка D	Клас 3		
Абсорбция на вода	Маркировка B	Клас 2		
Устойчивост на изтриване	Маркировка I	Клас 4		